

# Ultimate Choice



## PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUCTINFORMATIE

European classification   Classification Européenne   Europäische Klassifizierung   Europese classificatie	EN ISO 10874	23 - 31
Total thickness   Épaisseur totale   Gesamtdicke   Totale dikte	EN ISO 24346	ca. 2,80 mm
Wear layer   Couche d'usure   Nuttschicht   Slijtlaag	EN ISO 24340	ca. 0,30 mm
Wear layer treatment   Traitement couche d'usure   Schutz vor Schmutz   Behandeling slijtlaag		SUPERGUAR D / NATURAL FEEL
Total weight   Poids total   Gewicht   Totaal gewicht	EN ISO 23997	ca. 1850 g/m <sup>2</sup>

## SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Width   Largeur   Breite   Breedte	2 m	3m	4 m
Standard Length   Longueur standard   Standardlänge   Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
Weight of standard roll   Poids standard des rouleaux   Standard-Rollengewicht   Standaard rolgewicht	115 kg	173 kg	230kg

## TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability   Inflammabilité   Entflammbarkeit   Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
Slip resistance   Glissance   Rutschfest   Antislip	DIN 51130	DS
Slip restraint   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Slipweerstand	EN 13893	R10
Formaldehyde group   Groupe formaldéhyde   Formaldehyd-Gruppe   Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Acoustical insulation   Isolation acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Contactgeluidsisolatie	ISO 717	18 db
Thermische geleidbaarheid   Thermal Conductivity   Conductivité thermique   Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0.25 W / mK
Thermal Resistance   Résistance thermique   Wärmedurchlasswiderstand   Warmteweerstand	EN 12466	0.0112 m <sup>2</sup> K / W
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Bodenheizung   Vloerverwarming	EN ISO 26987	Suitable   Adapté Geeignet   Geschikt
Resistance to household chemicals   Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit   Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Very good   Très bon Sehr gut   Zeer goed
TOG values	ISO 5085-1	0.30
Warranty   Garantie   Garantie   Garantie		10 Years

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik

**CE** EN 14041 : 2004  
06  
22/05/2016  
DOP\_V121

