

Comfytex



PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUCTINFORMATIE

European classification Classification Européenne Europäische Klassifizierung Europese classificatie	EN ISO 10874	23
Total thickness Épaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte	EN ISO 24346	ca. 2,50 mm
Wear layer Couche d'usure Nuttschicht Slijtlaag	EN ISO 24340	ca. 0,25 mm
Wear layer treatment Traitement couche d'usure Schutz vor Schmutz Behandeling slijtlaag		PU / NATURAL FEEL
Total weight Poids total Gewicht Totaal gewicht	EN ISO 23997	ca. 1650 g/m ²

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Width Largeur Breite Breedte	2 m	3m	4 m
Standard Length Longueur standard Standardlänge Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
Weight of standard roll Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht Standaard rolgewicht	103kg	155 kg	206 kg

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability Inflammabilité Entflammbarkeit Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip	DIN 51130	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschhemmung Slipweerstand	EN 13893	R10
Formaldehyde group Groupe formaldéhyde Formaldehyd-Gruppe Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Acoustical insulation Isolation acoustique Trittschallverbesserungsmaß Contactgeluidsisolatie	ISO 717	16 dB
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable Adapté Geeignet Geschikt
Thermische geleidbaarheid Thermal Conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W / mK
Thermal Resistance Résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand Warmteweerstand	EN 12466	0,0104 m ² K / W
Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed
Warranty Garantie Garantie Garantie		7 Years

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik

CE EN 14041 : 2004
06
22/05/2016
DOP_V117

